

Lignofix OLEJ TEAK

Přírodní olej pro dřevěné povrchy



Lignofix OLEJ TEAK je přírodní olej je vhodný pro dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako pergoly, ploty, zahradní dřevěný nábytek apod. Je určen na nátěry všech druhů dřeva. Proniká hluboko do dřeva a současně zachovává jeho přirozený vzhled, který oživuje. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a vodou. Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k nátěrům hraček. Jedná se o přírodní snadno obnovitelný materiál se snadnou aplikací. Upozornění: Nehodí se k úpravě plísňemi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků z řady Lignofix – ochrana dřeva. Ochranné účinky: Olej je světlostálý, lehce přetíratelný, s dobrou přilnavostí a penetrační schopností. Chrání dřevo před vodou, zašpiněním a povětrnostními vlivy.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs přírodních rostlinných olejů.

Příprava podkladu: Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý bez zbytků prachu. Výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Staré nátěry lazurovacích laků, emailů apod. musí být zcela odstraněny. **Aplikace:** Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10 % - 12 %. Po proschnutí prvního nátěru (doporučujeme cca 12 hod.) lehce přebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem (150 – 180), abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr. Je nutno dbát na rovnoměrnost nátěru. Nevsáklý olej asi po 10 minutách setřít hadrem a nechat uschnout. Nátěr je přetíratelný po cca 12 hod. /20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./ 20 °C. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 35 °C. Nejlepších výsledků však dosáhneme při doporučené teplotě 18 - 30 °C a relativní vlhkosti 65 %. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před přímým slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!

Údržba: Pomůcky okamžitě po skončení práce omýt technickým benzínem. **POZOR: Organické hořlavé pevné materiály s velkým povrchem (hadry, buničitá vata, atd.) znečištěné přípravkem se mohou samy vznítit a způsobit požár! Hadříky na čištění a pracovní oděvy kontaminované přípravkem je nutné po použití okamžitě vyprat nebo uchovávat ve vzduchotěsné kovové nádobě a skladovat mimo interiér.**

Skladování: Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě 5 až 30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. **Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Obsahuje uhlovodíky, vedlejší produkty ze zpracování terpenů; 2-ethylhexanovou kyselinu, sůl kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. **První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vyplachovat rozevřené oči 10 - 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv, kůži umýt vodou a mýdlem. Podrobnější informace viz bezpečnostní list výrobku, který je ke stažení na www.stachema.cz.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Datum revize: 28. 6. 2016