

# LUXOL®

A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL DEKOR



**Rychleschnoucí**



**Vysoká přilnavost nátěru a mechanická odolnost**



**Ponechává viditelnou strukturu dřeva**



**Zvýšená vodoodpudivost**

### INFORMACE O PRODUKTU

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Popis výrobku</b>               | <p><b>LUXOL DEKOR</b> je krycí olejová lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti UV záření. Nová receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru, mechanickou odolnost a také hlubokou penetraci. Díky nové krémové konzistenci se lépe roztírá a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými odstíny s matně saténovým vzhledem. Nátěr neomezuje dýchání dřeva a díky sníženému obsahu VOC je také šetrnější k životnímu prostředí. Krycí olejová lazura <b>LUXOL DEKOR</b> je vhodná pro nátěry všech dřevěných konstrukcí, jako jsou ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru. Lazura je také dobrá pro natírání v interiéru, protože má minimální zápach a rychleji schne.</p> |
| <b>Vlastnosti nátěrového filmu</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhled:</b><br/>Saténově matný</li><li>• <b>Určení:</b><br/>Vnitřní i venkovní použití</li><li>• <b>Odolnost proti působení vody:</b><br/>Zvýšená vodoodpudivost</li><li>• <b>Ostatní:</b><br/>Ochrana UV záření, zvýšená přilnavost dalšího nátěru, mechanická a povětrnostní odolnost</li></ul>  |
| <b>Teoretická vydatnost</b>        | 13-15m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě  |
| <b>Počet vrstev</b>                | 1-2vrstvy interiéru, 2-3 vrstvy exteriéru  |
| <b>Zasychání</b>                   | <p>Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách.<br/>Další vrstvu možno nanášet po 4-8 hodinách.<br/>Proschlý po 16 hodinách.</p> <p><i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém</i></p>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <i>větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>                               |
| <b>Barevné odstíny</b>    | 10 odstínů<br><i>Informace o aktuální nabídce barev najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i>  |
| <b>Balení</b>             | <i>0,75l / 2,5l Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i>  |
| <b>VOC</b>                | Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 70 g/l VOC.                                 |
| <b>Základní složení</b>   | Na vodní bázi   |
| <b>Hustota</b>            | 1,054 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Ředidlo</b>            | Neředí se.  |
| <b>Doba použitelnosti</b> | 3 roky od data výroby.<br><i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i> |
| <b>Certifikáty</b>        | Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.   |

### POUŽITÍ VÝROBKU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Příprava výrobku</b>  | Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neředte.   |
| <b>Příprava podkladu</b> | Pro venkovní nátěry se doporučuje podklad napustit fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE. <b>LUXOL DEKOR</b> nanášejte na suchý a očištěný povrch. Odstraňte případné staré nátěry. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředte.<br><br><b>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu</b><br>Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.  |
| <b>Natírání</b>          | <b>LUXOL DEKOR</b> nanášejte štětcem ve směru vláken. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí. V interiéru nanášejte 1–2 vrstvy. Pro vytvoření dlouhodobé ochrany v exteriéru nanášejte 2–3 vrstvy. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 4–8 hodin. Suchý na dotek po cca 3 hodinách, proschlý po 16-ti hodinách. Před aplikací další vrstvy nátěr jemně přebruste. <b>LUXOL DEKOR</b> aplikujte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C a relativní vlhkosti nižší než 85 %.<br><br><b>Upozornění:</b><br>Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.<br><br>Tento produkt nedoporučujeme použít pro některé tvrdé dřeviny (zejména dubové dřevo), akát, modřín, z |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | důvodu vysokého obsahu tříslovin, následného pomalého zasychání a nebezpečí vyplavování tříslovin |
| <b>Čištění malířského nářadí</b> | Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.  |

**DALŠÍ INFORMACE**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Skladování a přeprava</b> | Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 36 měsíců od data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem.<br><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>  |
| <b>Bezpečnostní zásady</b>   | Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku   |
| <b>Doplňkové informace</b>   | Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.<br>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.<br>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.<br>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí- pátek), nebo na adresu:<br><p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.<br/>BB Centrum – budova BETA<br/>Vyskočilova 1481/4<br/>140 00 Praha 4 – Michle</p> |
| <b>Datum aktualizace</b>     | Únor 2018   |